

## CARACTERÍSTICAS

Bloqueo del bulón frontal automático en el caso de que el bulón trasero no se bloquee

Multi-distancia. Se acopla a todos los implementos para peso similar y mismo diámetro

Indicador frontal de bloqueo fácilmente visible

El sistema de seguridad no depende del peso

Doble bloqueo. Bloquea ambos bulones en el caso de pérdida de presión

El desbloqueo está diseñado solo cuando el operario desea realizarlo, de una forma controlada y segura

Desbloqueo sencillo pero seguro que evita desbloques accidentales

Diseño compacto que mantiene las prestaciones de la máquina

No precisa engrase ni lubricación

Disponible para todas las marcas y modelos de excavadoras y retropalas



Nuestro diseño es sencillo con un mínimo de piezas. Gracias a esto usted obtiene el enganche rápido hidráulico más fiable y seguro existente

Argolla de elevación  
certificada

Bloqueo frontal automático  
con indicador visual



**BLOQUEO  
TRASERO**



**BLOQUEO  
FRONTAL**

Si el cilindro falla por cualquier motivo, el trinquete engrana en la ranura en ambos lados de la mandíbula deslizante. Diferentes ranuras proveen seguridad a un amplio rango de distancias

Abertura menor que el  
diámetro del bulón

